

VENTIL

SERIE PARETE SINGOLA AISI 304

T200-P1-D-Vm-L20040/050-O
T200-P1-D-Vm-L20040/050-O(40)
T600-N1-D-Vm-L20040/050-G600M



Acciaio inox AISI 304 idoneo al trasporto dell'aria. la serie VENTIL è la principale scelta per la corretta canalizzazione degli ambienti grazie all'ampia gamma prodotti disponibili e alla possibilità di verniciare su richiesta ogni tinta RAL.



Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilità di prodotto semi lavorato.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Marcatura prodotto "CE" secondo normativa europea EN 1856-2:2009

DESIGNAZIONE

T600-N1-D-Vm-L20040/050-G600
Sistema di evacuazione per alte temperature
T200-P1-D-Vm-L20040/050-O
Sistema di evacuazione intubato con guarnizione
T200-P1-D-Vm-L20040/050-O40
Canale di evacuazione con guarnizione

MATERIALE

Acciaio inox austenitico AISI 304 BA (EN 1.4301)

CAMPI DI UTILIZZO

Trattamento aria pulita, sistemi di smistamento aria canalizzata, estrazione aria da locali e locali tecnici, raffrescamento o riscaldamento canalizzato.

APPLICAZIONI

Installazione esterna o interna

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180
200 - 220 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
Su richiesta realizzazione disponibile sino a diametro interno 1.200

GARANZIA PRODOTTO

2 anni

LIMITAZIONI

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contattare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni (es. lavanderie - stirerie - laboratori chimici).

CONSIGLI UTILI

Suggeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel relativo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente catalogo.

VOCI DI CAPITOLATO

Elementi componibili rigidi mono parete Sistema VENTIL, con qualità e finiture lucido naturale BA della De Marinis S.r.l., realizzati in acciaio inox AISI 304 di spessore minimo 0,4 mm, rispondenti agli standard previsti dalla marcatura europea CE secondo normativa EN 1856-2:2009, aventi requisiti di designazione T200-P1-D-Vm-L20040/050-O40 per applicazioni con guarnizione, in alternativa, per applicazioni senza guarnizione di tenuta, aventi designazione T600-N1-D-Vm-L20040/050-G600 secondo i medesimi standard sopra descritti. Innesto classico a bicchiere "maschio-femmina" calibrato, con elastomero di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN14241-1 e certificato dalla De Marinis S.r.l. in abbinamento al proprio prodotto con specifici test di laboratorio secondo marcatura europea EN 1856-2:2009 sopra menzionata: giunzione meccanica con fascia di sicurezza o collare a tenuta, come previsto dalle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

La posa dei prodotti per lo scarico della combustione deve avvenire secondo gli attuali regolamenti in materia e osservando attentamente le indicazioni fornite dal costruttore contenute nell'apposito libretto di dichiarazione conformità, istruzioni di uso e manutenzione nonché garanzia prodotto: si raccomanda a tal proposito di utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi ivi previsti, per altro concessi secondo le indicazioni cui sopra.