

ISO 10

SERIE DOPPIA PARETE ISOLATA

10 mm LANA MINERALE

PARETE INT. AISI 316L BA


PARETE EST. AISI 304 BA / RAME / RUSTY

T200-P1-W-V2-L50040/050-O40

T600-N1-W-V2-L50040/050-G300



Doppia parete isolato con lana minerale di spessore 10 mm???? Certo, questo è ISO 10, anima interna in acciaio inox AISI 316 L, esterna in acciaio inox AISI 304, in rame, in rame martellato e rusty, oltre ad una gamma infinita di colorazioni RAL. Stufe a pellet, caldaie tradizionali ed a condensazione con il giusto tenore di isolamento, ma c'è di più: l'utilizzo di ISO 10 è apprezzabile non solo inteso come protezione dal calore, bensì anche come mantenimento della temperatura ideale interna al sistema fumario, al fine di garantire un'adeguata evacuazione dei fumi.



GUARNIZIONE
COMPRESA E
PRE MONTATA



Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilità di prodotto semi lavorato. Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura. Guarnizione a corredo T200 di colore nero - immagine indicativa.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Marcatura prodotto "CE" secondo normativa europea
EN 1856-1:2009

DESIGNAZIONE

T200-P1-W-V2-L50040-O40

Sistema Fumario / canale da fumo resistente sino a 200 Pa con fumi umidi

T600-N1-W-V2-L50040-G300

Sistema Fumario alte temperature, fumi umidi o secchi in depressione

MATERIALE

Parete interna - acciaio inox austenitico AISI 316L BA (EN 1.4404)

Parete esterna - acciaio inox austenitico AISI 304 BA (EN 1.4301)

Rivestito ame

Rusty

CAMPI DI UTILIZZO

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, stufe a pellet

APPLICAZIONI

Installazione esterna o interna

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

Diametro interno 80 - 100

Diametro esterno 100 - 120

GARANZIA PRODOTTO

10 anni

LIMITAZIONI

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contattare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche inerenti differenti tipologie di generatori o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni (es. lavanderie - stirerie - laboratori chimici).

CONSIGLI UTILI

Suggeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel relativo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente catalogo.

VOCI DI CAPITOLATO

Elementi componibili rigidi doppia parete Sistema ISO 10, con qualità e finiture della parete esterna lucido naturale BA, colorato RAL o rame naturale della De Marinis S.r.l., realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316 L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304 di spessore 0,4 mm o rame naturale di spessore 0,4 mm, rispondenti agli standard previsti dalla marcatura europea CE secondo normativa EN 1856-1:2009, aventi requisiti di designazione T200-P1-W-V2-L50040-O40 per applicazioni con guarnizione, in alternativa, per applicazioni senza guarnizione di tenuta, aventi designazione T600-N1-W-V2-L50040-G300 secondo i medesimi standard sopra descritti. Coibentazione realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 10 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico). Innesto classico a bicchiere "maschio-femmina" calibrato per entrambe le pareti, con elastomero di tenuta a triplice labbro da applicare su parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1 e certificato dalla De Marinis S.r.l. in abbinamento al proprio prodotto con specifici test di laboratorio secondo marcatura europea EN 1856-1:2009 sopra menzionata: giunzione meccanica mediante collare a tenuta, come previsto dalle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore. La posa dei prodotti di scarico della combustione deve avvenire secondo gli attuali regolamenti in materia e osservando attentamente le indicazioni fornite dal costruttore contenute nell'apposito libretto di dichiarazione conformità, istruzioni di uso e manutenzione nonché garanzia prodotto.