

EUROPLAST

SERIE PARETE SINGOLA IN PPS

T120-P1-W-2-O00-LI-E-U

T120-H1-W-2-O00-LI-E-U



Mono parete in polipropilene, specifico per caldaie a condensazione e cappe cucina di tipo "domestico": ecco EUROPLAST. Color bianco, il più utilizzato, rigido o flessibile, disponibile dal diametro 50 mm al diametro 200 mm, utilizzato in abbinamento a generatori con pressioni fino a 5.000 Pa: una gamma molto ampia per ogni esigenza di installazione.



Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilità di prodotto semi lavorato. Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura. Guarnizione a corredo T200 di colore nero - immagine indicativa

RIFERIMENTO NORMATIVO

Marcatura prodotto "CE" secondo normativa europea EN 14471:2013 + A1: 2015

DESIGNAZIONE

T120-P1-W-2-O00-LI-E-U

Sistema Fumario intubato con guarnizione

Canale da fumo con guarnizione

T120-H1-W-2-O00-LI-E-U

Sistema fumario resistente fino a 5.000 Pa

MATERIALE

Polipropilene

CAMPI DI UTILIZZO

Sistema Fumario e canale da fumo plastico asservito a generatori a condensazione cappe cucina ad uso domestico

APPLICAZIONI

Installazione interna

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

GARANZIA PRODOTTO

2 anni

LIMITAZIONI

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contattare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche inerenti differenti tipologie di generatori o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni (es. lavanderie - stierie - laboratori chimici).

CONSIGLI UTILI

Sugeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel relativo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente catalogo.

VOCI DI CAPITOLATO

Elementi componibili rigidi o flessibili mono parete sistema EUROPLAST, con qualità e finiture bianco della De Marinis Srl realizzati in polipropilene arricchito di spessore minimo 1 mm, rispondenti agli standard previsti dalla marcatura europea secondo normativa EN 14471:2013 + A1: 2015, aventi requisiti di designazione T120-P1-W-2-O00-LI-E-U per applicazioni con guarnizione, secondo gli standard sopra descritti. Innesto classico a bicchiere "maschio-femmina" calibrato, con elastomero di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1 e certificato dalla De Marinis in abbinamento al proprio prodotto con specifici test di laboratorio secondo marchiatura europea EN 14471:2013 + A1: 2015 sopra menzionata. La posa dei prodotti di scarico della combustione deve avvenire secondo gli attuali regolamenti in materia e osservando attentamente le indicazioni fornite dal costruttore contenute nell'apposito libretto di dichiarazione conformità, istruzioni di uso e manutenzione nonché garanzia prodotto.