



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**  
 in accordo al regolamento UE 305/2011 e regol. UE 574/2014 all. III  
**N. 006DOP120615**

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** Sistema fumario in materiale plastico rigido e flessibile monoparete Serie **EUROPLAST**, EN 14471:2013 + A1:2015

Designazione 1) c/guarnizione T120-P1-W-2-O00-LI-E-U (rigido)  
 Designazione 2) c/guarnizione T120-H1-W-2-O00-LI-E-U (rigido)  
 Designazione 3) c/guarnizione T120-P1-W-2-O00-LI-E-U (flessibile)

2. **Usò previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili:** Sistema fumario per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio all'esterno

3. **Nome e indirizzo del Fabbricante:**

DE MARINIS S.r.l.  
 Via S. Francesco D'Assisi, 6  
 22036 ERBA (CO)  
 Tel.+39031699253 - Fax +39031697405  
[www.demarinissrl.it](http://www.demarinissrl.it) - [vendite@demarinissrl.it](mailto:vendite@demarinissrl.it)

4. **Nome e indirizzo del Rappresentante Autorizzato:** Non applicabile

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prod.:** 2+

6. **Norma armonizzata:** EN 14471:2013 + A1:2015 --- **Ente notificato:** 0476-Kiwa Cermet Italia spa

7. **Dichiarazioni di prestazioni.**

Caratteristiche e prestazioni	Valori / Classi	Norma tecnica armonizzata
Dimensioni nominali (mm)	Designazione. 1 e 2 = 50,60,80,100,110,125,160,200 Designazione 3 = 50,60,80,100	
Resistenza a compressione	Superata	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza a compressione, curve	NPD	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza carico al vento	Installazione esterna non prevista	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza a fuoco	O	EN 14471:2013 + A1:2015
Tenuta ai gas	Designazione 1 e 3 = P1=200 Pa Designazione 2 = H1=5000 Pa	EN 14471:2013 + A1:2015
Prestazione termica	T120	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza Termica	R = 0.0 m <sup>2</sup> K / W	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza al flusso	Superata	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza alla flessione e trazione	Superata	EN 14471:2013 + A1:2015
Classe di resistenza alla condensa	W	EN 14471:2013 + A1:2015



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**  
in accordo al regolamento UE 305/2011 e regol. UE 574/2014 all. III  
**N. 006DOP120615**

Durabilità agli UV	LI (installazione solo interna)	EN 14471:2013 + A1:2015
Classe Resistenza alla corrosione	2	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza al carico termico	Superata	EN 14471:2013 + A1:2015
Reazione al fuoco	E	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza gelo-disgelo	Installazione esterna non prevista	EN 14471:2013 + A1:2015
Sostanze dannose	Nessuna sostanza dannosa	EN 14471:2013 + A1:2015
Distanza materiale combustibile	O00=0 mm	EN 14471:2013 + A1:2015
Classe rivestimento	U	EN 14471:2013 + A1:2015
Resistenza acqua piovana	Installazione esterna non prevista	EN 14471:2013 + A1:2015

**8. Non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in accordo al regolamento UE n. 305/2011 sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

**Luogo e data**

Erba, 15/06/2018

**Nome e Funzione**

A. De Marinis -Legale rappresentante