

# MONOFIRE

**SERIE ACCIAIO INOX  
VERNICIATO HT02 NERO SEMILUCIDO  
IDONEO SCARICO PELLETT  
PARETE SINGOLA AISI 316L BA**

T200-P1-W-V2-L50040-O60  
T600-N1-W-V2-L50040-G600NM



Acciaio inox AISI 316 L verniciato nero ad alta temperatura: nella sua semplicità MONOFIRE racchiude i migliori indici prestazionali per un corretto Sistema Fumario. Leggero, resistente alla corrosione acida di condensa ("V2", secondo marcatura CE) come obbligatorio in Italia e con elegante verniciatura a liquido di color nero, adattabile per qualità ed estetica anche agli ambienti più pregiati.



Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilità di prodotto semi lavorato. **Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura. Guarnizione a corredo T200 di colore nero - immagine indicativa**

## RIFERIMENTO NORMATIVO

Marcatura prodotto "CE" secondo normativa europea EN 1856-2:2009

## DESIGNAZIONE

T600-N1-W-V2-L50040-G600NM  
Sistema Fumario per alte temperature  
T200-P1-W-V2-L50040-O60  
Canale da fumo con guarnizione

## MATERIALE

Acciaio inox austenitico AISI 316 L BA verniciato HT02 nero semilucido

## CAMPI DI UTILIZZO

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

## APPLICAZIONI

Installazione interna

## DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80 - 100 - 120

## GARANZIA PRODOTTO

10 anni

## LIMITAZIONI

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contattare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche inerenti differenti tipologie di generatori o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni (es. lavanderie - stирerie - laboratori chimici).

## CONSIGLI UTILI

Sugeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel relativo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente catalogo.

## VOCI DI CAPITOLATO

Elementi componibili rigidi mono parete Sistema MONOFIRE, con qualità e finiture nero opaco della De Marinis S.r.l., realizzati in acciaio inox AISI 316 L BA di spessore minimo 0,4 mm e verniciati con vernice liquida resistente sino a 600° C, rispondenti agli standard previsti dalla marcatura europea CE secondo normativa EN 1856-2:2009, aventi requisiti di designazione T200-P1-W-V2-L50040-O60 per applicazioni con guarnizione, in alternativa, per applicazioni senza guarnizione di tenuta, aventi designazione T600-N1-W-V2-L50040-G600NM secondo i medesimi standard sopra descritti. Innesto classico a bicchiere "maschio-femmina" calibrato, con elastomero di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN14241-1 e certificato dalla De Marinis S.r.l. in abbinamento al proprio prodotto con specifici test di laboratorio secondo marcatura europea EN 1856-2:2009 sopra menzionata: giunzione meccanica con fascia di sicurezza o collare a tenuta, come previsto dalle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore. La posa dei prodotti per lo scarico della combustione deve avvenire secondo gli attuali regolamenti in materia e osservando attentamente le indicazioni fornite dal costruttore contenute nell'apposito libretto di dichiarazione conformità, istruzioni di uso e manutenzione nonché garanzia prodotto.